

## **Biotualetu tvirtinimo instrukcija**

Biotualetus rekomenduojama tvirtinti vėjuotose vietovėse tam, kad išvengti nuotekų ištekėjimo nuvirtus.

Tvirtinti galima mažiausiai 2 būdais:

1. Biotualetas horizontalioje padėtyje prikalamas metaliniu iki 8 mm skersmens metaliniu "T" formos smaigu per tam skirtus tvirtinimo taškus "slidėse". Rekomenduojamas smaigo ilgis 70 cm. Tvirtinant svarbu nepažeisti "slides" konstrukcijos.
2. Biotualetas horizontalioje padėtyje tvirtinamas juostinių diržų kurio plotis ne mažesnis 5 cm. Per stogą perjuosiamas juostinis diržas kurio galai tvirtinami prie žemės. Tvirtinama metaliniu arba mediniu smaigu ar kitu būdu, kuris užtikrina diržo įtempimą ir neleidžia judėti biotualetui, tačiau ir nepažeidžia stogo konstrukcijos.

Galimi ir kiti saugūs tvirtinimo būdai - pririšant, apjuosiant, atremiant, kurie nepažeidžia biotualetu konstrukcijos ir užtikrina stabilumą!

## **Biotualetu apgadinimo atveju**

Atsitikus įvykiui ir apgadinus biotualetą, būtina informuoti paslaugos teikėją nurodytais kontaktais sutartyje arba priskirtam vadybinkui telefonu arba rašytinių pranešimų el. paštu. Tuo atveju, jei pažeistas nuotekų surinkimo bakas, būtina nedelsiant imtis visų priemonių, kad nuotekų turinys nepatektų į gruntą! Rekomenduojama saugiai perkelti biotualetą ant kietos dangos arba pavirčiaus, kuris neleidžia nuotekoms patekti į gruntą! Nedelsiant informuoti paslaugos teikėją apie įvykį.

## **Biotualetu statymo pagrindas**

Biotualetas turi būti statomas ant horizontalaus kieto pagrindo, tam, kad užtikrinti stabilumą ir apsaugą nuo poveikio aplinkai. Jei nėra kitos galimybės ir biotualetas statomas ant minkšto grunto, kaip žolės, dirvos, ar žvyro, tada būtina užtikrinti, kad atsiradus nutekėjimui, nuotekos nepatektų į gruntą. Po biotualetu būtina padengti paklotą, kuris nepraleidžia vandens. Tai gali būti plėvelė, brezentas, skarda ir panašiai.